

SB 18 LT BL (602316800) Аккумуляторная ударная дрель 18В 2х4Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145

№ для заказа 602316800

EAN (Европейский номер товара) 4007430334718



Альтернативное изображение



- Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель с оптимальной мощностью для выполнения сложных задач
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает максимальную эффективность и длительное время работы аккумулятора
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 4 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	34 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	75 Нм
Регулируемый крутящий момент	0.7 - 8 Нм
Ø сверления в каменной	13 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	38 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 600 / 0 - 2100 /мин
Макс. число ударов	31950 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.2 кг
Вес с аккумуляторным блоком	1.8 кг

Вибрация

Сверление металла	2.9 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Ударное сверление в бетоне	17.3 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстрозажимной сверлильный патрон
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
2 аккумулятора блока LiHD (18 В / 4,0 А·ч)
Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145