

SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Аккумуляторные ударные дрели
18В 2x5.2Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145 L

№ для заказа 602356650

EAN (Европейский номер товара) 4007430298249



Альтернативное изображение



- Бесщеточная 3-скоростная аккумуляторная ударная дрель обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения
- 3. Скорость с высоким числом оборотов (макс. 3 800 об/мин) для расширения сферы применения и увеличения скорости сверлильных работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности для тонкой и сверхточной обработки
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Тип аккумуляторного блока | литиево-ионный |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2 x 5.2 Ач |
| Макс. мягкий крутящий момент | 60 Нм |
| Импульсный момент | 65 Нм |
| Макс. жесткий крутящий момент | 120 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 1 - 20 Нм |
| Ø сверления в каменной | 16 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 65 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /мин |
| Макс. число ударов | 32300 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Вес без аккумуляторного блока | 1.9 кг |
| Вес с аккумуляторным блоком | 2.6 кг |

Вибрация

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Сверление металла | 3.8 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Ударное сверление в бетоне | 17.7 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 71 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 82 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой
 Дополнительная рукоятка
 Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 5,2 А*ч)
 Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L