

BS 18 LTX BL Q I (602359840) Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18В; metaBOX 145 L

№ для заказа 602359840

EAN (Европейский номер товара) 4061792188129



Альтернативное изображение



- Бесщеточная дрель-шуруповерт обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Шпиндель с магнитным внутренним шестигранником для бит-отверток для работ без сверлильного патрона
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Изменяемое число оборотов, реверс и быстрый останов для универсального применения с деревом и металлом
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шейка зажима Euro (Ø 43 мм) для универсального применения
- Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя
- Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	Li-Power
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. мягкий крутящий момент	65 Нм
Импульсный момент	65 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	130 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	68 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 550 / 0 - 2000 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.7 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.1 кг

Вибрация

Сверление металла	2.2 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	76 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстросменный сверлильный патрон
Быстросменный держатель насадок
Дополнительная рукоятка
Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок
metaBOX 145 L