

## SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Аккумуляторный ударный гайковерт 18В; Картон

№ для заказа 602395890

EAN (Европейский номер товара) 4007430331892



Альтернативное изображение



- Компактный универсальный аккумуляторный ударный гайковерт с внешним четырехгранником 1/2" и крутящим моментом 300 Н·м
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при каждом применении
- Функция Automatic Power Shift (APS) полезна при работе с саморезами: автоматическое уменьшение крутящего момента после засверливания предотвращает срыв нарезки
- Работа почти без отдачи и с очень высоким крутящим моментом
- Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента для широкого спектра использования
- Встроенное освещение для подсветки рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне, с фиксацией по выбору справа или слева
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

## Характеристики

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Напряжение аккумулятора                    | 18 В                                   |
| Макс. размер винта                         | M18                                    |
| Макс. число оборотов на холостом ходу      | 0 - 2650 /мин                          |
| Макс. число ударов                         | 3750 /мин                              |
| Макс. крутящий момент                      | 300 Нм                                 |
| Макс. момент расцепления                   | 480 Нм                                 |
| Ступени частоты вращения/крутящего момента | 12                                     |
| Держатель инструментальных насадок         | Внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм) |
| Вес без аккумуляторного блока              | 1.1 кг                                 |
| Вес с аккумуляторным блоком                | 1.7 кг                                 |

## Вибрация

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Ударное завинчивание    | 7 м/с <sup>2</sup>   |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 95 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 106 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Крючок для ношения на ремне  
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства