

HO 26-82 (602682700) Рубанки MetaLoc

№ для заказа 602682700

EAN (Европейский номер товара) 4007430325099



Альтернативное изображение

- Легкий и удобный универсальный рубанок для строгания, выборки четвертей и снятия фасок
- Плавная регулировка глубины строгания и глубины фальца
- Плоско-фрезерованная подошва рубанка из алюминиевого литья под давлением с V-образной выемкой для простого снятия фаски
- Параллельный упор для точного ведения рубанка
- Область возле рукоятки с нескользящей накладкой Softgrip
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Изогнутый под углом адаптер для контролируемого отвода стружки
- Легко опустошаемый текстильный мешок-пылесборник для работ без пылесоса
- Ручка на подошве рубанка, чтобы ставить машину и для защиты обрабатываемого изделия
- Простая замена прочных твердосплавных поворотных ножей

Технические данные

Характеристики

Ширина строгания	82 мм
Регулируемая глубина строгания	0 - 2.6 мм
Максимальная глубина паза	9 мм
Число оборотов холостого хода	17000 /мин
Номинальная потребляемая мощность	620 Вт
Отдаваемая мощность	360 Вт
Число оборотов при номинальной нагрузке	11200 /мин
Длина подошвы рубанка	295 мм
Вес без сетевого кабеля	2.7 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Строгание мягкой древесины	1.7 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

1 двусторонний строгальный нож в комплекте
 Параллельный упор
 Шаблон для настройки
 Соединительный элемент для пылеудаления
 Адаптер для отвода стружки
 Тканевые мешки-пылесборники
 Шестигранный ключ
 Кофр MetaLoc