

**WEV 11-125 Quick (603625000) Угловая шлифмашина**  
**Картон; с регулированием числа оборотов, быстрозажимной гайкой**

№ для заказа 603625000

EAN (Европейский номер товара) 4061792176409



Альтернативное изображение



- Без усталости, как никогда: компактная угловая шлифовальная машина с регулировкой частоты вращения и наименьшим обхватом корпуса в своем классе для идеальной эргономичности
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

## Технические данные

## Характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Диаметр кругов                          | 125 мм            |
| Номинальная потребляемая мощность       | 1100 Вт           |
| Отдаваемая мощность                     | 640 Вт            |
| Число оборотов холостого хода           | 2800 - 10500 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 8800 /мин         |
| Крутящий момент                         | 3 Нм              |
| Резьба шпинделя                         | M 14              |
| Ширина ручки                            | 193 мм            |
| Вес без сетевого кабеля                 | 2.1 кг            |
| Длина кабеля                            | 4 м               |

## Вибрация

|  |                      |
|--|----------------------|
| Шлифование поверхностей                | 6 м/с <sup>2</sup>   |
| Погрешность измерения К                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 93 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 104 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Защитный кожух  
 Опорный фланец  
 Зажимная гайка M-Quick  
 Дополнительная рукоятка