

WPB 13-125 Quick (603631000) Угловая шлифовальная машина Картон

№ для заказа 603631000

EAN (Европейский номер товара) 4061792176386



Альтернативное изображение



- Длительный срок службы в сложных условиях эксплуатации: мощная и надежная угловая шлифовальная машина с наивысшей удельной мощностью в своем классе - для быстрого выполнения работ
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией
- Клавиша выключателя без фиксации: безопасная работа благодаря эргономичному расположению переключателя с нескользящей поверхностью
- Самая быстрая тормозная система для максимальной защиты пользователя: запатентованный механический дисковый тормоз останавливает круг после выключения в течение 2 секунд даже при отключении электропитания
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Диаметр кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт
Отдаваемая мощность	820 Вт
Число оборотов холостого хода	11000 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	8000 /мин
Крутящий момент	3.4 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.6 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	6 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

- Защитный кожух
- Опорный фланец
- Зажимная гайка M-Quick
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)