

MFE 40 (604040510) Штроборез

Пластиковый кофр

№ для заказа 604040510

EAN (Европейский номер товара) 4007430327598



Альтернативное изображение



- Идеальное решение при монтаже электропроводки: прокладке кабелей и защитных труб под штукатуркой с глубиной фрезерования до 40 мм
- Максимальная скорость продвижения работ благодаря мощному двигателю, постоянному числу оборотов и высокопроизводительному двухступенчатому редуктору
- Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением с резиновыми колесиками и оптимальным расположением ручки для удобства ведения машины
- Распил толчками для оптимального обзора линии разметки
- Регулируемая ширина паза и глубина резания
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска для безопасной работы
- Светодиодный сигнал сообщает об избыточной нагрузке или активной защите от повторного запуска
- Чистая работа без пыли при подключении универсального строительного пылесоса Metabo (сертифицирован с ASR 35 M ACP)
- Подходит для прорезания пазов шириной до 30 мм без среднего ребра за одну рабочую операцию (со специальной принадлежностью)
- С одним алмазным отрезным кругом может использоваться для резки
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке диска для обеспечения безопасности во время работ

Технические данные

Характеристики

Регулируемая глубина реза	10 - 40 мм
Возможная ширина паза	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 мм
Диаметр отрезных кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1900 Вт
Отдаваемая мощность	1120 Вт
Число оборотов холостого хода	5000 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	4200 /мин
Крутящий момент	6 Нм
Вес без сетевого кабеля	4.6 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Вибрация	5.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Распорные кольца
Зажимная гайка
Рожковый ключ
Пластиковый кофр