DP 28-10 S Inox (604112000) Дренажный насос

Картон

№ для заказа 604112000
EAN (Европейский номер товара) 4007430221544

Альтернативное изображение

- Для эффективного откачивания большого количества грязной, дождевой, грунтовой и воды на стройплощадке
- Оптимальное охлаждение двигателя за счет подачи рабочей среды даже при низком уровне воды
- Двойное торцевое уплотнение с масляной камерой для оптимальной защиты насоса даже в случае сильного загрязнения воды
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex для сведения к минимуму риска затора
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Для мобильного и стационарного использования за счет эргономичных рукояток и устойчивости
- Долговечный корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1850 Вт
Макс. производительность	28000 л/ч
Макс. высота подачи	17 м
Макс. давление	1.7 бар
Макс. глубина погружения	7 м
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 1 1/2"
Корпус насоса	Высокосортная сталь
Класс защиты IP	IP 68
Макс. величина зерна до	10 мм
Количество рабочих колес	1
Размеры	215 x 215 x 465 мм
Вес	18.5 кг
Длина кабеля	10 м

Объем поставки

Поплавковый выключатель