

## SP 28-50 S Inox (604114000) Насос для грязной воды для стройплощадки Картон

№ для заказа 604114000

EAN (Европейский номер товара) 4007430221568



Альтернативное изображение



- Для опорожнения и осушения котлованов, подвалов и шахт, а также для откачивания грязной и сточной воды в промышленной и бытовой сферах
- Для очень грязной воды с твердыми частицами до Ø 50 мм
- Двойное торцевое уплотнение с масляной камерой для оптимальной защиты насоса даже в случае сильного загрязнения воды
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex для сведения к минимуму риска затора
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Для мобильного и стационарного использования за счет эргономичных рукояток и устойчивости
- Долговечный корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали

**Технические данные****Характеристики**

Номинальная потребляемая мощность	1470 Вт
Макс. производительность	28000 л/ч
Макс. высота подачи	12 м
Макс. давление	1.2 бар
Макс. глубина погружения	7 м
Напорный патрубок	Внутренняя резьба 2"
Корпус насоса	Высокосортная сталь
Класс защиты IP	IP 68
Макс. величина зерна до	50 мм
Количество рабочих колес	1
Размеры	203 x 170 x 537 мм
Вес	19.3 кг
Длина кабеля	10 м

**Объем поставки**

Поплавковый выключатель