

DRS 68 Set 1/2" (604119500) Пневматический гайковерт с трещоткой Пластиковый кофр

№ для заказа 604119500

EAN (Европейский номер товара) 4007430228963



Альтернативное изображение

- Эргономичное переключение направления вращения
- Простая регулировка направления вращения на головке с трещоткой
- Компактная конструкция
- Для всех работ по завинчиванию: например, ремонт легковых машин, стальные конструкции и т. д.
- Эргономичный, частично обрезиненный корпус: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Встроенный регулятор числа оборотов
- Поворотный воздухоотвод на боковой стороне корпуса

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	6.2 бар
Расход воздуха	220 л/мин
Четырехгранное крепление инструмента	1/2"
Число оборотов	175 /мин
Макс. момент расцепления	68 Нм
Вес	1.2 кг

Вибрация

Ударное завинчивание	7 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	83 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	87 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO
Вставной ниппель 1/4" ARO/Orion
Вставной ниппель 1/4" ISO
7 торцевых головок (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм)
Пластиковый кофр
Флакон масла
Удлинитель 75 мм
Карданное соединение