

MLL 3-20 (606167000) Мультилинейный лазерный нивелир MetaLoc

№ для заказа 606167000

EAN (Европейский номер товара) 4007430284594



Альтернативное изображение

- Горизонтальная линия в диапазоне 360° для разметки, выравнивания и нивелирования в пределах всего помещения
- Портативный и прочный прибор в ударопрочном корпусе с мягкой оболочкой
- Самонивелирующийся благодаря маятниковой технологии
- Точная ручная юстировка направления угла 90° вертикальных линий при сохранении положения точек отвеса
- Функция защиты, также при транспортировке: лазер поворачивается в U-образной раме на 360° для защиты лазерной оптики и маятника
- Прочная алюминиевая головка корпуса для защиты горизонтальной лазерной оптики
- Выдвижная ножка для регулировки высоты, откидывается для непосредственной установки на швеллерном профиле
- Разнообразные возможности использования лазера: на полу, установленным на штативе, путем крепления с помощью магнита на металлических предметах или посредством металлических проушин
- Использование редкоземельных магнитов с V-образным пазом для оптимального крепления на металлических предметах
- Энергосберегающее включение и отключение отдельных лазерных линий
- Светодиодная индикация своевременно информирует о низком уровне заряда

Технические данные

Характеристики

Класс лазерного излучателя	2
Длина волны	635 Нм
Мощность светового излучения	< 1 мВт
Видимость лазерного луча в помещении	20 м
Точность нивелирования	± 0.3 мм/м
Диапазон самовыравнивания	± 4 °
Прямолинейность линий	± 0.2 мм/м
Точность угла 90°	± 0.3 мм/м
Время работы от одного заряда батарей	10 h
Класс защиты IP	IP 54
Вес (с батареями)	0.98 кг
Функции лазера	Функция горизонтальной линии / Функция вертикальной линии / прямой угол (90°) / Функция отвеса
Количество линий	3
Количество точек	1
Штативный винт	5/8 "

Объем поставки

Отражающая пластина
Настенное крепежное устройство
Лазерные очки
4 батареи AA 1,5 В (LR6)
Кофр MetaLoc