

## WE 24-180 MVT (606468000) Угловая шлифмашина Картон; с поворотной основной рукояткой

№ для заказа 606468000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268105



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Основная поворотная рукоятка и дополнительная рукоять, монтируемая в одной из 3 позиций, позволяют достичь оптимальных условий резки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева

## Технические данные

## Характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| Диаметр кругов                          | 180 мм    |
| Номинальная потребляемая мощность       | 2400 Вт   |
| Отдаваемая мощность                     | 1600 Вт   |
| Число оборотов холостого хода           | 8450 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 5800 /мин |
| Крутящий момент                         | 14 Нм     |
| Резьба шпинделя                         | M 14      |
| Ширина ручки                            | 144 мм    |
| Вес без сетевого кабеля                 | 5.7 кг    |
| Длина кабеля                            | 4 м       |

## Вибрация

|  |                      |
|--|----------------------|
| Шлифование поверхностей                | 6.1 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К                | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 94 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 105 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Защитный кожух  
 Опорный фланец  
 Гайка с двумя торцевыми отверстиями  
 Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
 Ключи под два отверстия