

## WERBA 26-230 MVT Quick (606482000) Угловая шлифмашина

Картон; с тормозом, быстрозажимной гайкой, поворотной основной рукояткой, нефиксируемым выключателем

№ для заказа 606482000

EAN (Европейский номер товара) 4007430337665



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Максимальная защита пользователя благодаря механическому дисковому тормозу и нефиксируемому выключателю: остановка круга в течение 2,5 секунд после отпускания и в случае прерывания электроэнергии
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Уменьшение вибрации, позволяющее работать без усталости за счет дополнительной рукоятки Metabo VibraTech (MVT) и встроенного автобалансира
- Основная поворотная рукоятка и дополнительная рукоять, монтируемая в одной из 3 позиций, позволяют достичь оптимальных условий резки
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр кругов	230 мм
Номинальная потребляемая мощность	2600 Вт
Отдаваемая мощность	1800 Вт
Число оборотов холостого хода	6600 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	4800 /мин
Крутящий момент	18 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Ширина ручки	149 мм
Вес без сетевого кабеля	6.6 кг
Длина кабеля	4 м

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	3.7 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	95 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	106 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Защитный кожух  
Опорный фланец  
Быстрозажимная гайка  
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)