

## HS 8755 (608755000) Кусторез

### Картон

№ для заказа 608755000

EAN (Европейский номер товара) 4007430180773



Альтернативное изображение



- Запатентованная система рукояток Metabo с дополнительным выключателем увеличивает радиус действия до 50%
- Малый вес позволяет экономить силы при работе
- Запатентованная механическая система мгновенной остановки ножа (через 0,05 секунд) для большей безопасности
- Ножи с особой геометрией для меньшего износа, в результате чего срок службы увеличивается на 200 %
- Чистый рез за счет двусторонней алмазной заточки зубьев лезвия под углом 30°
- Безопасный нижний нож гарантирует высокую безопасность работы
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: защищает нож и редуктор при блокировке посторонними предметами
- Низкая утомляемость благодаря дугообразной рукоятке эргономичной формы и оптимальному положению центра тяжести
- Нож ножниц, движущийся в противоположном направлении, для оптимальной плавности хода
- Удобный для пользователя отвод воздуха в любой рабочей ситуации
- Удобство обслуживания благодаря крышке для замены кабеля
- Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения предотвращает непреднамеренное отключение штепсельного соединения
- Устройство защиты от ударов защищает пользователя и механизм передачи от отдачи

## Технические данные

## Характеристики

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Макс. толщина реза                | 20 мм     |
| Длина реза                        | 55 см     |
| Ножевой зазор                     | 34 мм     |
| Скорость реза на холостом ходу    | 3100 /мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 560 Вт    |
| Вес без сетевого кабеля           | 3.9 кг    |
| Длина кабеля                      | 0.3 м     |

## Вибрация

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Холостой ход            | 3.5 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 84 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 95 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Защита от толчков  
Футляр для хранения