

## SRE 4350 TurboTec (611350000) Плоскошлифовальная машина

### Картон

№ для заказа 611350000

EAN (Европейский номер товара) 4007430214218



Альтернативное изображение

- Отличное качество шлифовки поверхностей, без завитков и бороздок, для профессиональной обработки поверхности
- Колебательная система с двухрядным радиально-упорным шарикоподшипником для особо высокой ровности хода и минимальной вибрации
- Прочная система зажима для шлифовальной бумаги как на липучке, так и без нее, а также для абразивов толщиной до 10 мм
- Многократно герметизированный шариковый подшипник и резиновая манжета, изготовленная из высокопрочной резины для защиты от агрессивной пыли
- Дополнительная рукоятка с гашением вибраций для удобного хвата в любой рабочей позиции
- TurboBoost: подключение дополнительных резервов мощности для максимального съема
- Электроника Vario (V) для работы с числом колебаний, отвечающим свойствам материала
- Шлифовальная плита с дополнительными боковыми вытяжными каналами для аккуратной работы
- Пылесборная кассета с фильтром для работы без подключения пылесоса
- Возможность подключения универсального пылесоса

## Технические данные

## Характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Шлифовальная пластина              | 92 x 184 мм (1/3 листа) |
| Номинальная потребляемая мощность  | 350 Вт                  |
| Число оборотов холостого хода      | 4200 - 11000 /мин       |
| Частота колебаний на холостом ходу | 8400 - 22000 /мин       |
| Колебательный контур               | 2.2 мм                  |
| Вес без сетевого кабеля            | 2.4 кг                  |
| Длина кабеля                       | 4 м                     |

## Вибрация

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 3.3 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с <sup>2</sup> |

## Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 79 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 90 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

## Объем поставки

Шлифовальная плита с липучкой  
Дополнительная съемная рукоятка  
Тканевые мешки-пылесборники