

SRE 4351 TurboTec (611351000) Плоскошлифовальная машина**Картон**

№ для заказа 611351000

EAN (Европейский номер товара) 4007430214232



Альтернативное изображение

- Отличное качество шлифовки поверхностей, без завитков и бороздок, для профессиональной обработки поверхности
- Колебательная система с двухрядным радиально-упорным шарикоподшипником для особо высокой ровности хода и минимальной вибрации
- Прочная система зажима для шлифовальной бумаги как на липучке, так и без нее, а также для абразивов толщиной до 10 мм
- Многократно герметизированный шариковый подшипник и резиновая манжета, изготовленная из высокопрочной резины для защиты от агрессивной пыли
- Дополнительная рукоятка с гашением вибраций для удобного хвата в любой рабочей позиции
- TurboBoost: подключение дополнительных резервов мощности для максимального съема
- Электроника Vario (V) для работы с числом колебаний, отвечающим свойствам материала
- Шлифовальная плита с дополнительными боковыми вытяжными каналами для аккуратной работы
- Пылесборная кассета с фильтром для работы без подключения пылесоса
- Возможность подключения универсального пылесоса

Технические данные**Характеристики**

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Шлифовальная пластина | 114 x 229 мм (1/2 листа) |
| Номинальная потребляемая мощность | 350 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 4200 - 11000 /мин |
| Частота колебаний на холостом ходу | 8400 - 22000 /мин |
| Колебательный контур | 2.2 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 2.6 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 3.3 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 79 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 90 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Шлифовальная плита с липучкой
Дополнительная съемная рукоятка
Тканевые мешки-пылесборники