

**SRE 4351 TurboTec (611351000) Плоскошлифовальная машина****Картон**

№ для заказа 611351000

EAN (Европейский номер товара) 4007430214232



Альтернативное изображение

- Отличное качество шлифовки поверхностей, без завитков и бороздок, для профессиональной обработки поверхности
- Колебательная система с двухрядным радиально-упорным шарикоподшипником для особо высокой ровности хода и минимальной вибрации
- Прочная система зажима для шлифовальной бумаги как на липучке, так и без нее, а также для абразивов толщиной до 10 мм
- Многократно герметизированный шариковый подшипник и резиновая манжета, изготовленная из высокопрочной резины для защиты от агрессивной пыли
- Дополнительная рукоятка с гашением вибраций для удобного хвата в любой рабочей позиции
- TurboBoost: подключение дополнительных резервов мощности для максимального съема
- Электроника Vario (V) для работы с числом колебаний, отвечающим свойствам материала
- Шлифовальная плита с дополнительными боковыми вытяжными каналами для аккуратной работы
- Пылесборная кассета с фильтром для работы без подключения пылесоса
- Возможность подключения универсального пылесоса

**Технические данные****Характеристики**

Шлифовальная пластина	114 x 229 мм (1/2 листа)
Частота колебаний на холостом ходу	8400 - 22000 /мин
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Отдаваемая мощность	180 Вт
Частота колебаний при номинальной нагрузке	17000 /мин
Колебательный контур	2.2 мм
Вес без сетевого кабеля	2.6 кг
Длина кабеля	4 м

**Вибрация**

Шлифование поверхностей	3.3 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	79 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Шлифовальная плита с липучкой  
Дополнительная съемная рукоятка  
Тканевые мешки-пылесборники