

KS 18 LTX 66 BL (611866840) Аккумуляторная дисковая пила 18В; metaBOX 340

№ для заказа 611866840

EAN (Европейский номер товара) 4061792192164



Альтернативное изображение



- Тяговая, легкая аккумуляторная дисковая пила для универсального применения на стройплощадке
- Алюминиевая опорная плита может использоваться непосредственно на направляющих Metabo, а также Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti и других производителей
- Быстрый и точный торцовочный рез за счет простого подсоединения к специальной направляющей Metabo KFS (принадлежности)
- Мощные аккумуляторные блоки LiHD и бесщеточные двигатели Metabo гарантируют максимальную мощность протягивания и большую длительность процесса распиливания
- Автоматическое включение/выключение подключенного пылесоса посредством комплекта CordlessControl (можно заказать в составе принадлежностей)
- Патрубок для выброса опилок для любого рабочего положения, с индивидуальным вращением и фиксацией
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- 0°-положение можно подрегулировать для максимальной точности резания
- Хорошо просматриваемый индикатор реза для распила по разметке
- Прочная и износостойкая благодаря корпусу пилы из алюминиевого литья под давлением
- Рукоятка с нескользящей накладкой Softgrip для надежного ведения
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Диапазон наклона от/до	0 / + 46 °
Регулируемая глубина реза	0 - 66 мм
Макс. глубина реза при 90°	66 мм
Макс. глубина реза при 45°	43 мм
Макс. глубина реза с направляющей	61 мм
Пильный диск, Ø x отверстие	165 x 20 мм
Число оборотов холостого хода	4800 /мин
Макс. скорость резания	43 м/с
Вес без аккумуляторного блока	3.5 кг
Вес с аккумуляторным блоком	4.5 кг

Вибрация

Пиление стружечной плиты	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Твердосплавный пильный диск (18 зубов)
Параллельный упор
Шестигранный ключ
metaBOX 340
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства