

WEPF 9-125 Quick (613069000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором
Картон

№ для заказа 613069000

EAN (Европейский номер товара) 4007430240743



Альтернативное изображение



- Удобная в обращении угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для выполнения работ в острых углах до 43°
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Полноволновая электроника Constamatic (C): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Клавиша выключателя без фиксации: безопасная работа благодаря эргономичному расположению переключателя с нескользящей поверхностью
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Минимальный возможный угол	43 °
Диаметр кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	910 Вт
Отдаваемая мощность	430 Вт
Число оборотов холостого хода	10500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	8200 /мин
Крутящий момент	2 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.1 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	88 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

- Защитный кожух
- Опорный фланец
- Быстрозажимная гайка
- Дополнительная рукоятка
- 1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)