

**WPB 18 LTX BL 125 Quick (613075810) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина  
18В 2х8Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 145; Пластиковый кофр**

№ для заказа 613075810

EAN (Европейский номер товара) 4007430334886



Альтернативное изображение



- Уникальный закрытый бесщеточный двигатель Metabo с оптимальной защитой от пыли позволяет выполнять работы быстро и эффективно
- Изящная форма для работы без усталости
- Нефиксируемый выключатель с функцией автостопа: безопасная эксплуатация за счет эргономичного переключателя
- Быстрая тормозная система для максимальной защиты пользователя: моментально останавливает круг после выключения
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке диска - высокий уровень защиты пользователя
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск исключает рывки при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после замены аккумулятора
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Емкость аккумулятора	2 x 8 Ач
Напряжение аккумулятора	18 В
Диаметр кругов	125 мм
Число оборотов холостого хода	9000 /мин
Резьба шпинделя	M 14
Вес без аккумуляторного блока	1.8 кг
Вес с аккумуляторным блоком	2.8 кг

### Вибрация

Шлифование поверхностей	5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	82 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	93 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Защитный кожух  
 Опорный фланец  
 Быстрозажимная гайка  
 Дополнительная рукоятка  
 Пылезащитный фильтр  
 2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 8,0 А·ч)  
 Устройство быстрой зарядки ASC 145 «AIR COOLED»  
 Пластиковый кофр