

WEF 15-125 Quick (613082000) Угловые шлифовальные машины с плоским редуктором Картон

№ для заказа 613082000

EAN (Европейский номер товара) 4007430275707



Альтернативное изображение



- Тяговая угловая шлифовальная машина с плоским корпусом редуктора для быстрого выполнения работ под острым углом до 43°
- Специально разработана для удаления сварочного шлака, ржавчины или краски в узких рамных конструкциях и для работы в сложных местах
- Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
- Полноволновая электроника Tacho-Constamatic (TC): быстрое выполнение работ за счет практически неизменного числа оборотов при нагрузке
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может переставляться с шагом 90°, для управления левой или для резания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

| | |
|---|------------|
| Минимальный возможный угол | 43 ° |
| Диаметр кругов | 125 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1550 Вт |
| Отдаваемая мощность | 940 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 11000 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 11000 /мин |
| Крутящий момент | 3.5 Нм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес без сетевого кабеля | 2.7 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|--|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 6 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 3.6 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 91 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 102 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

- Защитный кожух
- Опорный фланец
- Быстрозажимная гайка
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- 1 ламельный шлифовальный круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)