

MT 18 LTX BL QSL (613088800) Аккумуляторный многофункциональный инструмент 18В 2х4Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145 L

№ для заказа 613088800

EAN (Европейский номер товара) 4061792183933



Альтернативное изображение



- Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Для интенсивного применения при внутренней отделке с более точной посадкой в 3D-держатель StarlockPlus
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке и распиливании различных материалов
- Смена инструмента Metabo Quick: быстро и удобно благодаря магнитному держателю для предварительной фиксации вставного инструмента
- Точная работа благодаря зажимному кольцу с ограничителем глубины (принадлежности)
- Уникальный бесщеточный двигатель с максимальной эффективностью работы даже в режиме продолжительной эксплуатации
- Компактный дизайн и нескользящая накладка Softgrip для оптимальной работы
- Сверхяркий светодиод для подсветки рабочей области
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	LiHD
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2 x 4 Ач
Частота колебаний на холостом ходу	8000 - 20000 /мин
Угол колебаний влево/вправо	1.6 °
Держатель инструментальных насадок	Starlock/ StarlockPlus
Шлифовальная пластина, размер от угла до угла	93 мм
Вес без аккумуляторного блока	1.3 кг
Вес с аккумуляторным блоком	1.8 кг

Вибрация

Шлифование поверхностей	3.4 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Пиление погружным пильным полотном	19.9 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Пиление сегментным пильным полотном	5.5 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	81 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	92 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Погружное пильное полотно 32 мм (дерево + металл)
 Треугольная шлифовальная пластина 93 мм на липучке
 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 80
 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 120
 Ограничитель глубины
 Подключение пылесоса
 2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 4,0 А·ч)
 Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L