

SXE 150-5.0 BL (615050000) Эксцентриковая шлифовальная машина
Картон

№ для заказа 615050000

EAN (Европейский номер товара) 4007430320797



Альтернативное изображение



- Чрезвычайно легкая и плоская эксцентриковая шлифовальная машина с симметричной конструкцией для простой смены руки или двуручного управления.
- Колебательный контур 5 мм для максимальной производительности съема при хорошем качестве поверхности
- Нескользкая клавиша для ручного переключения редуктора с функцией автостопа для надежного запуска и на выбор также управление числом оборотов
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Электронные предварительные настройки необходимого диапазона числа оборотов
- Плавный пуск сводит к минимуму ошибки поверхности при установке
- Уникальный бесщеточный двигатель с максимальной эффективностью при шлифовании даже при продолжительной эксплуатации
- Низкая вибрация для комфортной работы при продолжительной эксплуатации
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Отдельный главный выключатель защищает от нежелательного запуска
- Тормоз двигателя и тарельчатый тормоз позволят быстро отложить инструмент.
- Возможность подключения универсального строительного пылесоса
- Шлифовальный круг с множественной перфорацией для эффективного пылеудаления и увеличения срока службы шлифовальных материалов
- Для работы со шлифовальными листами 125 мм может использоваться шлифовальная тарелка «multi-hole» Ø 125 мм (принадлежность 630264000)
- Удобство обслуживания благодаря сменному кабелю

Технические данные**Характеристики**

Диаметр опорной тарелки	150 мм
Число оборотов холостого хода	4000 - 10000 /мин
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Число оборотов при номинальной нагрузке	10000 /мин
Колебательный контур	5 мм
Вес без сетевого кабеля	1 кг
Длина кабеля	4.3 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	3.4 м/с ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	71 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	82 дБ(А)
Погрешность измерения К	2 дБ(А)

Объем поставки

Тарельчатый шлифовальный круг «multi-hole» с липучкой
Гаечный ключ