BAS 318 Precision DNB (619010000) Ленточная пила

Картон; для трехфазного тока

№ для заказа 619010000
EAN (Европейский номер товара) 4007430304940



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Спокойный ход ленты за счет отбалансированных маховиков с резиновым покрытием
- Регулируемая прецизионная направляющая пильного полотна с тремя роликами из стали HSS вверху и внизу для высокой точности
- Две скорости распила для различных задач и материалов
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удобное регулирование наклона чугунного распиловочного стола для прецизионного распила с наклоном благодаря направляющей с зубчатым венцом
- Быстрозажимный рычаг и открывание дверцы без инструмента для простой замены пильного полотна
- Индикатор натяжения полотна со шкалой для контроля натяжения
- Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента
- Рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью
- Выдвижной ящик для простоты утилизации собранных опилок
- Выдвижное расширение стола для безопасной обработки крупных заготовок
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)
- Окончательное шлифование поверхностей и изогнутых распилов приспособлением для ленточного шлифования (принадлежности)
- Подставка на колесиках для удобства перемещения

Технические данные

Характеристики

Размеры	665 x 980 x 1600 мм
Опорная поверхность	560 x 400 мм
Рабочая высота с подставкой	1000 мм
Область поворота распилочного стола	0 - 45 °
Высота реза	170 мм
Ширина прохода	307 мм
Скорость реза	410 / 880 м/мин
Длина пильной ленты	2240 мм
Напряжение сети	380 - 415 V
Номинальная потребляемая мощность	900 Вт
Отдаваемая мощность	660 Вт
Вес	79 кг

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы A6
Опорная рама
Параллельный упор
Угловой упор
Переходник для отсоса стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)
Пылеуловитель
Толкатель