

## KGSV 216 M (619261000) Торцовочная пила

### Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619261000

EAN (Европейский номер товара) 4007430256607



Альтернативное изображение



- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
- Большая производительность резания широких деталей благодаря функции протяжки
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Выдвигаемые удлинители стола, также съемные, для размещения очень длинных заготовок
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Быстродействующий зажим для надежной фиксации заготовки сверху или спереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

## Технические данные

## Характеристики

Размеры	760 x 475 x 340 мм
Опорная поверхность	345 x 730 мм
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 мм
Макс. глубина реза 90°/45°	65 / 36 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 65 мм
Размер пропила 45°/45°	205 x 36 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	216 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1350 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1700 Вт
Число оборотов холостого хода	2500 - 5500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	5500 /мин
Скорость реза	28 - 62 м/с
Вес	13,5 кг
Длина кабеля	2 м

## Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	97 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)  
 2 встроенных расширения стола  
 Торцовочный упор  
 Зажим для материала  
 Инструмент для смены пильного диска  
 Намотка кабеля  
 Мешок для сбора опилок