

**KGSV 216 M (619261000) Торцовочная пила**  
**Картон; с тяговой функцией**

№ для заказа 619261000

EAN (Европейский номер товара) 4007430256607



Альтернативное изображение



- Регулирование числа оборотов для расширенного диапазона применения, например, для распила алюминиевых профилей или пластика
- С пильным диском «multi cut» (плоские/трапециевидные зубья) для высокого качества резки и длительного срока эксплуатации, например, для ламината и алюминиевых профилей
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

## Технические данные

### Характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| Размеры                                   | 760 x 475 x 340 мм |
| Опорная поверхность                       | 345 x 730 мм       |
| Макс. ширина реза 90°/45°                 | 305 / 205 мм       |
| Макс. глубина реза 90°/45°                | 65 / 36 мм         |
| Размер пропила 90°/90°                    | 305 x 65 мм        |
| Размер пропила 45°/45°                    | 205 x 36 мм        |
| Настройка поворотного стола влево/вправо  | 47 / 47 °          |
| Наклон пильного диска влево/вправо        | 47 / 2 °           |
| Пильное полотно                           | 216 x 30 мм        |
| Номинальная потребляемая мощность S1 100% | 1350 Вт            |
| Номинальная потребляемая мощность S6 20%  | 1700 Вт            |
| Число оборотов холостого хода             | 2500 - 5500 /мин   |
| Число оборотов при номинальной нагрузке   | 5500 /мин          |
| Скорость реза                             | 28 - 62 м/с        |
| Вес                                       | 13,5 кг            |
| Длина кабеля                              | 2 м                |

### Звуковая эмиссия

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления      | 97 дБ(А)  |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 104 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)   |

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (60 зубьев)  
2 встроенных расширения стола  
Торцовочный упор  
Зажим для материала  
Инструмент для смены пильного диска  
Намотка кабеля  
Мешок для сбора опилок