

## KGS 315 Plus (0103150000) Kapsåg Kartong; med dragfunktion

Best.nr 0103150000

EAN 4003665505671



Alternativ bild



- Maximal flexibilitet vid sågning tack vare vridbart bord och lutningsbart såghuvud på båda sidorna
- Enorm sågkapacitet tack vare extremt kraftfull universalmotor och stort sågblad
- Varvtalsreglering för ett utökat användningsområde, t.ex. sågning av aluminiumprofiler och plast.
- Stor skärkapacitet tack vare dragfunktion för breda arbetsstycken
- Ergonomiskt bärhandtag och säkring av såghuvudet för enkel transport
- Optimalt spånutsug genom en andra utsugspunkt direkt på sågstället
- Vario-Constamatic (VC) helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal som förblir nästan konstanta under belastning
- Metabo Quick för byte av sågblad utan verktyg
- Mjukstart för lång livslängd för motor och växlar
- Snabb och precis inställning av vanliga vinklar genom låspunkter
- Höga anslag som kan förskjutas åt sidan för säker sågning
- Snabbspäntång för säker fixering av arbetsstycket uppifrån eller framifrån
- Integrerade och utdragbara bordsbreddningar i tryckgjutet aluminium
- Djupanslag för enkel sågning av spår
- Alla skalor och manöverelement syns från arbetspositionen och betjänas intuitivt

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Mått                                   | 950 x 765 x 660 mm  |
| stödyta                                | 1070 x 505 x 365 mm |
| Max. sågbredd 90°/45°                  | 320 / 223 mm        |
| Max. sågdjup 90°/45°                   | 120 / 76 mm         |
| Sågkapacitet 90°/90°                   | 320 x 120 mm        |
| Sågkapacitet 45°/45°                   | 223 x 76 mm         |
| Inställning av vridskiva vänster/höger | 47 / 60 °           |
| Sågbladslutning vänster/höger          | 46 / 46 °           |
| sågblad                                | 315 x 30 mm         |
| Nominellt upptagen effekt              | 1600 W              |
| Nominellt upptagen effekt S1 100%      | 1600 W              |
| Nominellt upptagen effekt S6 20%       | 2200 W              |
| Tomgångsvarvtal                        | 3100 - 4100 /min    |
| Varvtal vid nominell belastning        | 4100 /min           |
| såghastighet                           | 51 - 68 m/s         |
| vikt                                   | 27.2 kg             |
| kabellängd                             | 2.1 m               |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ijudtrycksnivå        | 89 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 98 dB(A)  |
| Mätosäkerhet K        | 2.6 dB(A) |

## Leveransomfattning

Sågblad i hårdmetall (84 tänder)  
2 integrerade bordsbreddningar  
Materialklämma  
Övergångsstycke 35/58 mm