

## WEA 17-150 Quick (600535000) Vinkelslipmaskin Kartong

Best.nr 600535000

EAN 4007430279309



Alternativ bild



- Maximal produktivitet: Första vinkelslipmaskinen på 1 700 watt med prestandan hos en stor och behändigheten hos en liten slip för den snabbaste avverkningen i industriella applikationer
- Längre livslängd, högre dragkraft: Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd, 20 % högre överlasttålighet och 50 % större vridmoment
- Tacho-Constamatic (TC) helvågselektronik: effektivt arbete tack vare konstant varvtal under belastning
- Verktygslöst, snabbt skivbyte med ett knapptryck med Metabo M-Quick-systemet
- Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering
- Extrahandtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer
- Bästa antivibrationssystemet: integrerad autobalanserare för upp till 50 % mindre vibrationer på händer och armar, längre livslängd för maskinen och upp till dubbelt så lång livslängd för slipskivorna
- Mekanisk säkerhetskoppling Metabo S-automatic: minimerar rekylverkan till den lägsta nivån på marknaden om skivan skulle blockera – skyddar användaren optimalt och gör att man snabbt kan återuppta arbetet
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Växelhuset kan monteras i steg om 90° för användning med vänster hand eller för kapning
- Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Skivdiameter                    | 150 mm    |
| Nominellt upptagen effekt       | 1700 W    |
| Avgiven effekt                  | 1040 W    |
| Tomgångsvarvtal                 | 9600 /min |
| Varvtal vid nominell belastning | 9600 /min |
| Vridmoment                      | 4.3 Nm    |
| spindelgängor                   | M 14      |
| Handtagsomkrets                 | 206 mm    |
| Vikt utan nätkabel              | 2.5 kg    |
| kabellängd                      | 4 m       |

## Vibration

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Slipning av yta      | 4.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slipning med slipark | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ijudtrycksnivå        | 93 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 104 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Skyddskåpa  
Stödfläns  
M-Quick-spännmutter  
Extrahandtag Metabo VibraTech (MVT)