

KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Batteridrivnen hammare 18V 2x5.5Ah LiHD; Laddare ASC 145; metaBOX 165 L; med Metabo-Quick-chuck

Best.nr 601714660
EAN 4061792218581



Alternativ bild



- Extremt lätt och behändig batteridrivnen hammare med integrerat gränssnitt för utsugning
- Maximal borreffeekt, effektivitet och livslängd tack vare borstfri teknik och högeffektiv slagmekanism
- Dammfri borring med kompakt dammutsugning ISA 24 (tillbehör)
- Kombihammare med 3 funktioner: hammarborring, borring och mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): inbyggt dämpningssystem för vibrationsreducering skyddar hälsan
- Metabo Quick: Snabbt byte mellan SDS-Plus-hammarchuck och snabbchuck för många olika användningsområden
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Elektronisk mjukstart för exakt borring
- Dubbel säkerhet om borsten blockerar: Ingen kick-back tack vare mekanisk frångkoppling plus blixtsnabb sensorstyrd avstängning
- LED-arbetslampa för optimal sikt vid borrhålet
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	LiHD
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.5 Ah
Max. enkelslagsenergi (EPTA)	2.2 J
Max. antal slag	4750 /min
Borr-Ø betong med slagborrning	24 mm
Borr-Ø murverk med borrarbör	82 mm
Borr-Ø, stål	13 mm
Borr-Ø mjukt trä	30 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1280 /min
Verktysfäste	SDS-plus
Vikt utan batteripaket	3 kg

Vibration

Hammarbörning betong	13.4 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Mejsling	9.1 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ljudtrycksnivå	90 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	101 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Hammarbörning för verktyg med SDS-plus-fäste
Snabbbörning för verktyg med cylindrisk fäste
Gummehandtag
Börndjupanslag
2 LiHD-batteripaket (18 V/5,5 Ah)
Snabbbladdare ACS 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L