

## KH 18 LTX BL 24 Q (601714660) Batteridrivnen hammare 18V 2x5.5Ah LiHD; Laddare ASC 145; metaBOX 165 L; med Metabo-Quick-chuck

Best.nr 601714660  
EAN 4061792218581



Alternativ bild



- Extremt lätt och behändig batteridrivnen hammare med integrerat gränssnitt för utsugning
- Maximal borreffeekt, effektivitet och livslängd tack vare borstfri teknik och högeffektiv slagmekanism
- Dammfri borrarng med kompakt dammutsugning ISA 24 (tillbehör)
- Kombihammare med 3 funktioner: hammarborrrng, borrarng och mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): inbyggt dämpningssystem för vibrationsreducering skyddar hälsan
- Metabo Quick: Snabbt byte mellan SDS-Plus-hammarchuck och snabbchuck för många olika användningsområden
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Elektronisk mjukstart för exakt borrarng
- Dubbel säkerhet om borren blockerar: Ingen kick-back tack vare mekanisk frångkoppling plus blixtsnabb sensorstyrd avstängning
- LED-arbetslampa för optimal sikt vid borrarstället
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Typ av batteripaket            | LiHD          |
| Batterispänning                | 18 V          |
| Batterikapacitet               | 2 x 5.5 Ah    |
| Max. enkelslagsenergi (EPTA)   | 2.2 J         |
| Max. antal slag                | 4750 /min     |
| Borr-Ø betong med slagborrning | 24 mm         |
| Borr-Ø murverk med borrarbör   | 82 mm         |
| Borr-Ø, stål                   | 13 mm         |
| Borr-Ø mjukt trä               | 30 mm         |
| Tomgångsvarvtal                | 0 - 1280 /min |
| Verktysfäste                   | SDS-plus      |
| Vikt utan batteripaket         | 3 kg          |

## Vibration

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Hammarbörning betong | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Mejsling             | 9.1 m/s <sup>2</sup>  |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå        | 90 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 101 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Hammarbörning för verktyg med SDS-plus-fäste  
Snabbbörning för verktyg med cylindriskt fäste  
Gummerat extrahandtag  
Borrjupanslag  
2 LiHD-batteripaket (18 V/5,5 Ah)  
Snabbbladdare ACS 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L