

KFM 16-15 F (601753500) Kantfräs för metall Förvaringslåda av stålplåt

Best.nr 601753500

EAN 4007430298454



Alternativ bild



- Metallkantfräs för fashöjder upp till 15 mm för förbearbetning av svetsfogar
- One-touch Controller: patenterad, verktygslös fräsdjupsinställning i steg om 0,1 mm; låspunkter för korta inställningstider, motverkar oavsiktlig justering av fräsdjupet under arbetet
- Precis inställning av fasvinkeln direkt via styrplattor
- Universellt fräshuvud med tre vändplattor i hårdmetall för alla fasvinklar på 0-90°
- Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor
- Anslagsrulle för styrning på rör för enkel bearbetning av svetsfogar
- Verktygslöst justerbart bygelhandtag för säker och jämn styrning
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Sidoplåtar leder bort spån för att skydda användaren

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Tomgångsvarvtal	12000 /min
Nominellt upptagen effekt	1600 W
Avgiven effekt	900 W
Typ av kanter	fas
Fasvinkel	0 - 90 °
Max. fasbredd 45°	21 mm
Max. fashöjd 45°	15 mm
Gradering fräsdjupsinställning	0.1 mm
Rundningar minsta ytterdiameter	100 mm
Vikt utan nätkabel	6.9 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Vibration	2.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	104 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

3 vändplattor i hårdmetall Universal
Anslagsrulle
Skruvmejsel för Torx-skruvar 15
Skruvmejsel SW 4 med T-handtag
U-nyckel SW 10
Bygelhandtag
Förvaringslåda av stålplåt