

KFMPB 15-10 F (601755500) Kantfräs för metall metaBOX 280 L

Best.nr 601755500

EAN 4007430298416



Alternativ bild



- Metallkantfräs för fashöjder upp till 10 mm för förbearbetning av svetsfogar med högsta användarskydd tack vare säkerhetsbrytare och bromssystem
- One-touch Controller: patenterad, verktygslös fräsdjupsinställning i steg om 0,1 mm; låspunkter för korta inställningstider, motverkar oavsiktlig justering av fräsdjupet under arbetet
- Precis inställning av fasvinkeln direkt via styrplattor
- Universellt fräshuvud med tre vändplattor i hårdmetall för alla fasvinklar på 0-90°
- Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor
- Anslagsrulle för styrning på rör för enkel bearbetning av svetsfogar
- Verktygslöst justerbart bygelhandtag för säker och jämn styrning
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Tacho-Constamatic (TC) helvågselektronik: effektivt arbete tack vare konstant varvtal under belastning
- Patenterat, mekaniskt bromssystem stannar fräsen inom 2 sekunder efter frånslagning
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Sidoplåtar leder bort spån för att skydda användaren
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Tomgångsvarvtal	12500 /min
Nominellt upptagen effekt	1550 W
Avgiven effekt	840 W
Typ av kanter	fas
Fasvinkel	0 - 90 °
Max. fasbredd 45°	14 mm
Max. fashöjd 45°	10 mm
Gradering fräsdjupsinställning	0.1 mm
Rundningar minsta ytterdiameter	75 mm
Vikt utan nätkabel	5.1 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Vibration	2.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	91 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	102 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

3 vändplattor i hårdmetall Universal
Anslagsrulle
Skruvmejsel för Torx-skruvar 15
Skruvmejsel SW 4 med T-handtag
U-nyckel SW 10
Bygelhandtag
metaBOX 280 L