

## SSW 18 LTX 400 BL (602205660) Batteridrivnen mutterdragare 18V 2x5.5Ah LiHD; Laddare ASC 145; metaBOX 145

Best.nr 602205660

EAN 4007430330994



Alternativ bild



- Unik kolborstfri motor från Metabo för snabbt arbetsresultat och maximal effektivitet vid alla arbetsuppgifter
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Högt vridmoment i kombination med särskilt kompakt utförande
- Mycket låg rekylverkan, med mycket högt vridmoment
- 12 varvtals-/vridmomentsteg för ett brett användningsområde
- Integrerat arbetsljus för belysning av arbetsplatsen
- Robust växelhuss i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Med praktisk bälteskrok, fästs antingen till höger eller vänster
- LiHD-batteripaket för ultimativ prestanda och extremt lång gångtid
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karaktärstika

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Typ av batteripaket      | LiHD                          |
| Batterispänning          | 18 V                          |
| Batterikapacitet         | 2 x 5.5 Ah                    |
| Max. skruvstorlek        | M20                           |
| Max. tomgångsvarvtal     | 0 - 2150 /min                 |
| Max. antal slag          | 4250 /min                     |
| Max. vridmoment          | 400 Nm                        |
| Max. lossningsmoment     | 620 Nm                        |
| Varvtals-/vridmomentsteg | 12                            |
| Verktygsfäste            | Utv. fyrkant 1/2 " (12.70 mm) |
| Vikt utan batteripaket   | 1.3 kg                        |
| Vikt med batteripaket    | 2.2 kg                        |

## Vibration

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Slagskruvning  | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå        | 100 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 111 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Bälteskrok  
2 LiHD-batteripaket (18 V/5,5 Ah)  
Snabbbladdare ACS 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 145