

## BS 18 LTX BL I (602358850) Batteridrivnen borrhuvdragare 18V; Kartong

Best.nr 602358850

EAN 4061792188136



Alternativ bild



- Borstlös borrhuvdragare med maximal effekt för de tuffaste användningarna
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskruvning av hårt sittande skruvar samt borrar på glatta ytor
- Kraftfull kolborstfri motor för högsta effektivitet och lång batteritid
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Eurospännhals (Ø 43 mm) för mångsidig användning
- Elektronisk säkerhetsavstängning: ingen kick-back-effekt om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Batterispänning        | 18 V                    |
| Max. vridmoment mjukt  | 65 Nm                   |
| pulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. vridmoment hårt   | 130 Nm                  |
| Inställbart vridmoment | 1 - 20 Nm               |
| Borr-Ø, stål           | 13 mm                   |
| Borr-Ø mjukt trä       | 68 mm                   |
| tomgångsvarvtal        | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| borrchuckens spännvidd | 1.5 - 13 mm             |
| diameter fästhals      | 43 mm                   |
| Vikt utan batteripaket | 1.7 kg                  |
| Vikt med batteripaket  | 2.2 kg                  |

## Vibration

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Borring i metall | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ijudtrycksnivå        | 76 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 87 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

## Leveransomfattning

Snabbchuckar  
Bitshållare  
Extrahandtag  
Bälteskrok och bitsförvaring