

BS 18 LTX BL Q I (602359650) Batteridrivnen borrhkrvdragare 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Laddare ASC 55; metaBOX 145 L

Best.nr 602359650

EAN 4061792187726



Alternativ bild



- Borstlös borrhkrvdragare med maximal effekt för de tuffaste användningarna
- Metabo Quick-system: Snabbt byte av snabbchuck, bitshållare, vinkeladapater och andra verktyg för flexibelt arbete
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskruvning av hårt sittande skruvar samt borrar på glatta ytor
- Spindel med magnetisk innersexxant för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Variabelt varvtal, höger-/vänstergång och snabbstopp för ett stort användningsområde i trä och metall
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Eurospännhals (Ø 43 mm) för mångsidig användning
- Elektronisk säkerhetsavstängning: ingen kick-back-effekt om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	LiPOWER
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.2 Ah
Max. vridmoment mjukt	65 Nm
pulsmoment	65 Nm
Max. vridmoment hårt	130 Nm
Inställbart vridmoment	1 - 20 Nm
Borr-Ø, stål	13 mm
Borr-Ø mjukt trä	68 mm
tomgångsvarvtal	0 - 550 / 0 - 2000 /min
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fäst Hals	43 mm
Vikt utan batteripaket	1.7 kg
Vikt med batteripaket	2.4 kg

Vibration

Borrning i metall	2.2 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	76 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	87 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbborrchuckar
snabbbitshållare
Extrahandtag
Bälteskrok och bitsförvaring
2 LiPOWER-batteripaket (18 V/5,2 Ah)
Laddare ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L