

## SB 18 LTX BL Q I (602361650) Batteridrivnen slagborrmaskin 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Laddare ASC 55; metaBOX 145 L

Best.nr 602361650

EAN 4061792187825



Alternativ bild



- Borstlös batteridrivnen slagborrmaskin med maximal effekt för de tuffaste användningarna
- Slagborrsfunktion för borrar i murverk
- Metabo Quick-system: Snabbt byte av snabbchuck, bitshållare, vinkeladaptar och andra verktyg för flexibelt arbete
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskruvning av hårt sittande skruvar samt borrar på glatta ytor
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Elektronisk säkerhetsavstängning: ingen kick-back-effekt om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Typ av batteripaket    | LiPOWER                 |
| Batterispänning        | 18 V                    |
| Batterikapacitet       | 2 x 5.2 Ah              |
| Max. vridmoment mjukt  | 65 Nm                   |
| pulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. vridmoment hårt   | 130 Nm                  |
| Inställbart vridmoment | 1 - 20 Nm               |
| Borr-Ø murverk         | 16 mm                   |
| Borr-Ø, stål           | 13 mm                   |
| Borr-Ø mjukt trä       | 68 mm                   |
| Tomgångsvarvtal        | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Max. antal slag        | 38000 /min              |
| borrchuckens spännvidd | 1.5 - 13 mm             |
| diameter fästhals      | 43 mm                   |
| Vikt utan batteripaket | 1.8 kg                  |
| Vikt med batteripaket  | 2.5 kg                  |

## Vibration

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Borrning i metall   | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Slagborrning betong | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K      | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ijudtrycksnivå        | 92 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 103 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Snabbborrchuckar  
 Extrahandtag  
 Bälteskrok och bitsförvaring  
 2 Li-Power-batteripaket (18 V/5,2 Ah)  
 Laddare ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L