

HO 26-82 (602682000) Hyvel Kartong

Best.nr 602682000
EAN 4007430321435



Alternativ bild

- Lätt och behändig universalhyvel för hyvling, falsning och avfasning
- Steglös inställning av hyveldjup och falsdjup
- Planfräst hyvelsula i pressgjutet aluminium med V-spår för enkel avfasning
- Parallellanslag för exakt styrning av hyveln
- Handtag med glidsäker Softgrip-yta
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Vinklad spånutkastadapter för kontrollerad bortledning av hyvelspån
- Dampåse i textil med enkel tömning för arbete utan utsug
- Bygel på hyvelsulan för nedsättning av maskinen och för skydd av arbetsstycket
- Enkelt byte av de robusta, vändbara hyvelstålen i hårdmetall

Tekniska specifikationer

Karakteristika

hyvelbredd	82 mm
Inställbart hyveldjup	0 - 2.6 mm
Största falsdjup	9 mm
Tomgångsvarvtal	17000 /min
Nominellt upptagen effekt	620 W
Avgiven effekt	360 W
Varvtal vid nominell belastning	11200 /min
Sulans längd	295 mm
Vikt utan nätkabel	2.7 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Hyvling mjukt trä	1.7 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ljudtrycksnivå	86 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	97 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

1 sats vändbara hyvelstål
Parallellanslag
Inställningsmått
Utsugskoppling
Spånutkastadapter
Damppåse i tyg
Sexkantnyckel