

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180660) Batteridrivnen borrhkruvdragare 18V 2x5.5Ah LiHD; Laddare ASC 145; metaBOX 145 L

Best.nr 603180660

EAN 4061792211667



Alternativ bild



- Metallexperten: Kolborstfri borrhkruvdragare med tre hastigheter och maximal effekt samt snabbchuck som dras åt automatiskt
- Extremt kraftfull snabbchuck med spännfunktion som motverkar glidning av insatsverktyget samt högsta rotationsnoggrannhet
- Tredje växel med högt varvtal (max 4 000/min) för ett utökat användningsområde och ännu snabbare borrhning speciellt i metall
- Metabo QuickPlus-system: Snabbt byte av snabbchuck, bitshållare, vinkeladaptater och andra verktyg för flexibelt arbete vid maximal belastning
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskruvning av hårt sittande skruvar samt borrhning på glatta ytor
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Eurospännhals (Ø 43 mm) för mångsidig användning
- Elektronisk säkerhetsavstängning: ingen kick-back-effekt om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	LiHD
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.5 Ah
Max. vridmoment mjukt	65 Nm
Max. vridmoment hårt	130 Nm
Inställbart vridmoment	1 - 18 Nm
Borr-Ø, stål	16 mm
Borr-Ø mjukt trä	68 mm
tomgångsvarvtal	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fästhals	43 mm
Vikt utan batteripaket	2 kg
Vikt med batteripaket	3 kg

Vibration

Borrning i metall	2.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	75 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	85 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbborrchuck Futuro Top "QuickPlus"
Extrahandtag
Haknyckel
2 LiHD-batteripaket (18 V/5,5 Ah)
Snabbbladdare ACS 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L