

## KS 18 LTX 66 BL (611866840) Batteridriven handcirkelsåg 18V; metaBOX 340

Best.nr 611866840

EAN 4061792192164



Alternativ bild



- Kraftfull och lätt batteridriven handcirkelsåg för universell användning på byggarbetsplatsen
- Basplatta av aluminium, kan användas direkt på styrskenor från Metabo samt från Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti och andra tillverkare
- Snabba, exakta kapsnitt genom enkel koppling med en Metabo kapskena KFS (tillbehör)
- Högeffektiva LiHD-batteripaket och Metabo kolborstfri motor ger maximal dragkraft och lång sågtid
- Automatisk till- och frånslagning av det anslutna utsuget med CordlessControl (finns som tillbehör)
- Stosen för sågspånutsug kan vridas och låsas separat för varje arbetsposition
- Integrerad LED-arbetslampa för optimal belysning av sågstället
- Justerbar 0°-position för högsta snittprecision
- Tydlig sågindikator för sågning med rits
- Robust och långlivad med såghus i pressgjutet aluminium
- Handtag med glidsäker Softgrip-yta för bättre kontroll
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

Batterispänning	18 V
Svängningsområde från/till	0 / + 46 °
Inställbart sågdjup	0 - 66 mm
Max. sågdjup vid 90°	66 mm
Max. sågdjup vid 45°	43 mm
Max. sågdjup med styrskena	61 mm
Sågblad-Ø x borrhål	165 x 20 mm
Tomgångsvarvtal	4800 /min
Max. såghastighet	43 m/s
Vikt utan batteripaket	3.5 kg
Vikt med batteripaket	4.5 kg

## Vibration

Sågning spånskiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Mätosäkerhet K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Bulleremission

Ijudtrycksnivå	87 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	98 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

## Leveransomfattning

cirkelsågklinga i hårdmetall (18 tänder)  
Parallellanslag  
Sextantnyckel  
metaBOX 340  
utan batteripaket, utan laddare