

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117000) Vinkelslipmaskin

Kartong; Med broms, snabbspännmutter

Best.nr 613117000

EAN 4061792224858



Alternativ bild



- Utrustad för industriell användning med kraftfulla 1 900 W och M-Brush-teknik
- Metabo M-Brush-teknik: underhållsfria kolborstar med tre gånger så lång livslängd så att de håller under maskinens hela livslängd
- Längre livslängd, högre dragkraft: Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd, 20 % högre överlasttålighet och 50 % större vridmoment
- Tacho-Constamatic (TC) helvågselektronik: effektivt arbete tack vare konstant varvtal under belastning
- Verktygslöst, snabbt skivbyte med ett knapptryck med Metabo M-Quick-systemet
- Skyddsskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering
- Extrahandtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer
- Bästa antivibrationssystemet: integrerad autobalanserare för upp till 50 % mindre vibrationer på händer och armar, längre livslängd för maskinen och upp till dubbelt så lång livslängd för slipskivorna
- Vippbrytare med dödmansfunktion: säker manövrering genom ergonomiskt integrerad brytare med antiglidstruktur
- Snabbaste bromssystemet för högsta användarskydd: patenterad, mekanisk skivbroms stoppar skivan inom 2 sekunder efter avstängning eller strömbrott
- Mekanisk säkerhetskoppling Metabo S-automatic: minimerar rekylverkan till den lägsta nivån på marknaden om skivan skulle blockera – skyddar användaren optimalt och gör att man snabbt kan återuppta arbetet
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Växelhuset kan monteras i steg om 90° för användning med vänster hand eller för kapning
- Stålgla för karbinhake säkrar vinkelslipmaskinen mot fall vid arbeten på hög höjd

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Skivdiameter	150 mm
Nominellt upptagen effekt	1900 W
Avgiven effekt	1220 W
Tomgångsvarvtal	9600 /min
Varvtal vid nominell belastning	9600 /min
Vridmoment	4.5 Nm
spindelgängor	M 14
Handtagsomkrets	197 mm
Vikt utan nätkabel	2.8 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Slipning av yta	4.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Slipning med slipark	4.2 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	93 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	104 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Skyddskåpa
Stödfläns
M-Quick-spännmutter
Extrahandtag Metabo VibraTech (MVT)
Dammskyddsfiler