

KS 305 M (619003000) Kapsåg Kartong

Best.nr 619003000

EAN 4007430299727



Alternativ bild



- Högsta precision tack vare direktlagring av såghuvudet
- Kompakt och lättviktig för transport med en hand
- Robust konstruktion i pressgjutet aluminium för mycket hårda påfrestningar
- Ergonomiskt bärhandtag och säkring av såghuvudet för enkel transport
- Effektivt spånutsug med integrerad spåntratt
- Snabb och precis inställning av vanliga vinklar genom låspunkter
- Laser för exakt visning av såglinjen (nät driven, inga batterier krävs)
- Utdragbara bordsbreddningar, kan även tas av och placeras under extremt långa arbetsstycken
- Starkt LED-arbetslampa för belysning av sågstället (nät drivet, inga batterier krävs)
- Höga anslag som kan förskjutas åt sidan för säker sågning
- Snabbspäntång för säker fixering av arbetsstycket uppiifrån eller framifrån
- Såghuvudet kan lutas åt väster, med extra vinkelområdet för baksnitt
- Alla skalor och manöverelement syns från arbetspositionen och betjänas intuitivt
- Enkelt sågbladsbyte tack vare spindellåsning; pendelskyddskåpan behöver inte demonteras

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Mått	600 x 600 x 600 mm
stödyta	340 x 775 mm
Max. sågbredd 90°/45°	200 / 140 mm
Max. sågdjup 90°/45°	102 / 60 mm
Sågkapacitet 90°/90°	200 x 80 mm
Sågkapacitet 45°/45°	130 x 45 mm
Inställning av vridskiva vänster/höger	52 / 52 °
Sågbladslutning vänster/höger	47 / 2 °
sågblad	305 x 30 mm
Nominellt upptagen effekt S1 100%	1600 W
Nominellt upptagen effekt S6 20%	2000 W
Tomgångsvarvtal	3700 /min
Varvtal vid nominell belastning	2600 /min
såghastighet	60 m/s
vikt	17 kg
kabellängd	2 m

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	97 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	104 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Sågblad i hårdmetall (56 tänder)
 2 integrerade bordsbreddningar
 kapanslag
 Extra anslag
 Materialklämma
 Verktyg för byte av sågblad
 kabelupprullning
 Spånsäck