TS 216 (600667000) Bordcirkelsåg

Kartong; med understativ och trolleyfunktion

Best.nr 600667000
EAN 4007430246851



Alternativ bild



- Mycket lätt bordcirkelsåg med trolleyfunktion, kan transporteras med en hand
- Integrerat understativ i stabilt pressgjutet aluminium (patenterat): Sekundsnabb utfällning, hög stabilitet
- Mycket kompakt vid infällt understativ för bekväm transport och smidig förvaring
- Andra arbetshöjd för marknära sågning
- Hållfast rörramkonstruktion för största anspråk på byggarbetsplatsen och vid montering
- Kabeln och alla påbyggnadsdelar kan förvaras i huset vid transport
- Effektiv motor på med elektroniskt överbelastningsskydd
- Motorbroms för snabbstopp på sågbladet: 3 sekunder
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Mjukstart för lång livslängd för motor och växlar
- Exakt parallellanslag med dubbelfäste och snabb fixering
- Exakt sågbladslutning tack vare kuggkransstyrning
- Automatisk återställning till 0–45 ° efter baksnitt
- Enkelt sågbladsbyte tack vare spindellåsning
- Spaltkil som kan sänkas ned utan verktyg för dolda snitt och transport
- Precis, uttagbar bordsbreddning och bordsförlängning för extra stor stödyta
- 2-punkts spånutsugning för dammreducerat arbete

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Mått	670 x 730 x 355 mm
Max. stödtyta	780 x 930 mm
arbetshöjd	850 / 355 mm
såghöjd	0 - 63 mm
Max. såghöjd 90°/45°	63 / 43 mm
Max. sågbredd på parallellanslaget	425 mm
Max. materialbredd på vinkelanslag	165 mm
Tomgångsvarvtal	5000 /min
såghastighet	57 m/s
sågblad	216 x 30 mm
Sågbladets svängningsområde	-1.5 - 46.5 °
Nätspänning	220 - 240 V
Nominellt upptagen effekt	1500 W
vikt	28.5 kg
kabellängd	3 m

Bulleremission

ljudtrycksnivå	89 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	102 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Sågblad i hårdmetall med växeltandning (30 tänder)
Styrskena
Understativ
Hjul i hårdgummi
Parallellanslag
Vinkelanslag
bordsförlängning
Bordsbreddning (vänster)
Bordsbreddning (höger)
spånutsug