

## **SB 18 LT (602103500) Batteridrivnen slagbormmaskin** **18V 2x4Ah Li-Power; Laddare ASC 55; metaBOX 145**

Best.nr 602103500

EAN 4007430213587



Alternativ bild



- Kraftfull Metabo 4-polig motor för snabb borrarng och skruvning
- Högeffektiv slagmekanism för perfekta arbetsresultat
- Integrerat arbetsljus för belysning av arbetsplatsen
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

### Karakteristika

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Typ av batteripaket    | Li-Power                |
| Batterispänning        | 18 V                    |
| Batterikapacitet       | 2 x 4 Ah                |
| Max. vridmoment mjukt  | 34 Nm                   |
| Max. vridmoment hårt   | 60 Nm                   |
| Inställbart vridmoment | 0.7 - 8 Nm              |
| Borr-Ø murverk         | 13 mm                   |
| Borr-Ø, stål           | 13 mm                   |
| Borr-Ø mjukt trä       | 38 mm                   |
| Tomgångsvarvtal        | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Max. antal slag        | 27200 /min              |
| borrchuckens spännvidd | 1.5 - 13 mm             |
| Vikt utan batteripaket | 1.3 kg                  |
| Vikt med batteripaket  | 2 kg                    |

### Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Borrning i metall   | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slagborrning betong | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Skruvning utan slag | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå        | 91 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 102 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Snabbchuckar  
 Bälteskrok och bitsförvaring  
 2 Li-Power-batteripaket (18 V/4,0 Ah)  
 Laddare ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145