

## LSV 5-225 (600103000) Slipmaskin med lång hals Verktygsväska

Best.nr 600103000

EAN 4007430282668



Alternativ bild



- För bekväm slipning av spacklade ytor på väggar och tak
- Optimal balans under arbetet eftersom tyngdpunkten ligger på maskinen och inte på huvudet
- M-Clean-teknik: effektiv utsugning genom ytterhöljet utan slang ger maximal flexibilitet för sliphuvudet
- Det flexibla sliphuvudet kan anpassas optimalt till ytan för utmärkta arbetsresultat
- Optimala uppsugningsresultat tack vare fjädrad borstkrans som anpassar sig till ytan
- Vario-Constamatic (VC) helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal som förblir nästan konstanta under belastning
- Lägre vikt för att inte trötta ut användaren under långa arbetspass
- Ergonomiskt format rörhandtag i aluminium och T-handtag som ger komfort i alla arbetspositioner
- Axeln kan bytas snabbt, enkelt och utan verktyg direkt på arbetsplatsen
- Maskinen kan ställas ned utan att slang och kabel kröks
- Med ett stort smörjmedelssortiment för alla användningsområden
- Möjlighet till anslutning av en allsugare

## Tekniska specifikationer

## Karaktistika

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Diameter, sliprondell     | 225 mm           |
| Tomgångsvarvtal           | 1000 - 1650 /min |
| Nominellt upptagen effekt | 500 W            |
| Avgiven effekt            | 270 W            |
| Möjlig maskinlängd        | 1.6 m            |
| Vikt utan nätkabel        | 3.8 kg           |
| kabellängd                | 4 m              |

## Vibration

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Slipning av yta | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K  | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljudtrycksnivå        | 76 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 87 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

## Leveransomfattning

Sliprondell (mycket mjuk)  
Självhäftande slipark med multihål (1x P80, P100, P120, P150)  
Flexibel axel (reserv)  
Kopplingsmuff  
Sexkantnyckel  
Verktygsväska