

PowerMaxx SB Basic (600385500) Batteridrivnen slagborrmaskin
12V 2x2Ah LiPOWER; Laddare LC 40; Plastlåda

Best.nr 600385500

EAN 4007430296856



Alternativ bild

- Behändig "kraftdvärg": liten och nätt slagborrmaskin med mycket kraft för flexibel borrarning och skruvning
- 12 V-klassen med insticksbatteripaket – extremt kompakta och praktiska
- Slagborrsfunktion för borrarning i murverk
- Integrerat arbetsljus för belysning av arbetsplatsen
- Praktisk kapacitetsindikering för kontroll av batteriets laddningstillstånd
- Med praktisk bälteskrok, fästs antingen till höger eller vänster

Tekniska specifikationer

Karakteristika

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Typ av batteripaket | LiPOWER |
| Batterispänning | 12 V |
| Batterikapacitet | 2 x 2 Ah |
| Max. vridmoment mjukt | 17 Nm |
| Max. vridmoment hårt | 34 Nm |
| Inställbart vridmoment | 0.5 - 5 Nm |
| Borr-Ø murverk | 10 mm |
| Borr-Ø, stål | 10 mm |
| Borr-Ø mjukt trä | 18 mm |
| Tomgångsvarvtal | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Max. antal slag | 21000 /min |
| borrchuckens spännvidd | 1.5 - 10 mm |
| Vikt utan batteripaket | 0.82 kg |
| Vikt med batteripaket | 1.01 kg |

Vibration

| | |
|---------------------|----------------------|
| Borrning i metall | 2.5 m/s ² |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s ² |
| Slagborrning betong | 13 m/s ² |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s ² |
| Skruvning utan slag | 2.5 m/s ² |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s ² |

Bulleremission

| | |
|-----------------------|----------|
| Ijudtrycksnivå | 85 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 96 dB(A) |
| Mätosäkerhet K | 3 dB(A) |

Leveransomfattning

Snabbchuckar
 Bälteskrok
 2 LiPOWER-insticksbatteripaket (12 V/2,0 Ah)
 Laddare LC 40
 Plastlåda