

KHE 5-40 (600391500) Kombihammare Plastlåda

Best.nr 600391500

EAN 4061792199255



Alternativ bild



- Kombihammare med 2 funktioner: hammarborrning och mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): inbyggt dämpningssystem för vibrationsreducering skyddar hälsan
- Lättåtkomligt låsknapp för mejsling i permanent drift
- Vario-Constamatic (VC) helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal som förblir nästan konstanta under belastning
- Reglage för varvtal och antal slag
- Elektronisk mjukstart för exakt borrning
- Optimal värmeavledning och låg vikt tack vare växelhus i magnesium
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om bormaskinen blockeras, för säkrare arbete
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömbrott
- Dammreducerad mejsling och borrning med extern dammutsugning ESA max (tillbehör)
- Slitageindikering för kolborstar
- Serviceindikering, t.ex. för byte av kolborstar och ljussignal för nätspänning
- System för tidig varning med servicelysdiod för målinriktad planering av kolborstbyte 8 arbetstimmar före frångående

Tekniska specifikationer

Karaktäristika

Max. enkelslagsenergi (EPTA)	8.5 J
Max. antal slag	3000 /min
Nominellt upptagen effekt	1100 W
Borr-Ø betong med slagborrning	40 mm
Tomgångsvarvtal	350 - 540 /min
Varvtal vid nominell belastning	540 /min
Verktögsfäste	SDS-max
diameter fästhals	61 mm
Vikt utan nätkabel	7.1 kg
kabellängd	6 m

Vibration

Hammarborrning betong	14.6 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Mejsling	9.7 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	95 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	106 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Extrahandtag
Borrdjupanslag
Smörjmedel för verktygsfäste
Rengöringsduk
Plastlåda