

## BEV 1300-2 (600574000) Borrmaskin Kartong

Best.nr 600574000

EAN 4007430314352



Alternativ bild



- Inkopplingsbar pulsfunktion för lossning av hårt sittande skruv och borrar på glatta ytor
- Robust växelhus i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Vridbar kolborstbrygga för maximal effekt även i vänstervarv, t.ex. för att dra ut hårt sittande skruvar
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Reglage för varvtal
- tvåhastighetsväxlar
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om borrarblockeras, för säkrare arbete
- Höger-/vänstergående
- Spindel med sexkantshål för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Handtag med halkfri Softgrip-yta
- Kulhylsa som skonar kabeln och ger optimal rörelsefrihet i arbetet
- Slitageindikering för kolborstar

**Tekniska specifikationer****Karakteristika**

Nominellt upptagen effekt	1300 W
Avgiven effekt	730 W
Borr-Ø, stål	16 / 10 mm
Borr-Ø mjukt trä	40 / 25 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Varvtal vid nominell belastning	1100 / 3100 /min
Växlar	2
Max. vridmoment	44 / 16 Nm
diameter fästhals	43 mm
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
Borrspindel med sexkantshål	6.35 mm
borrspindelns gänga	1/2"- 20 UNF
Vikt utan nätkabel	2.7 kg
kabellängd	4 m

**Vibration**

Borrning i metall	4.2 m/s <sup>2</sup>
Mätosäkerhet K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Bulleremission**

Ijudtrycksnivå	84 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	95 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

**Leveransomfattning**

Kuggkranschuck  
Chucknyckel  
Extrahandtag