

## MAG 50 (600636500) Magnetkärnbormaskin Plastlåda

Best.nr 600636500

EAN 4007430238214



Alternativ bild



- Magnetkärnbormaskin med stort slag, därför lämplig för användning av kärnborrar, spiralborrar och sänkborrar
- Magnetfot med hög hållkraft gör det möjligt att arbeta på lodräta ytor och över huvudhöjd
- Robust Metabo maratonmotor med kabel på insidan för lång livslängd
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Höger-/vänstergång för gängskärning
- Hållbar växellåda i två hastigheter med oljebadssmörjning för optimala varvtal
- Integrerad köldmedelsbehållare för lätt doseringsbar intern kylning av kärnborgen
- Starkt LED-ljus för enkel inriktning vid dåliga ljusförhållanden
- Spånskydd som monteras utan verktyg och skyddar användaren mot metallspån och kontakt med verktyget
- Skyddskoppling startar motorn endast när magneten är aktiv
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömbrott
- Låsbar släde för bekvämt verktygsbyte
- Bärhandtag som underlättar lyft och transport
- Robust nätkabel (5 m) med gummihölje

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominellt upptagen effekt       | 1200 W                                    |
| Avgiven effekt                  | 620 W                                     |
| Max. borrh-Ø med kärnborr       | 50 mm                                     |
| Max. borrh-Ø med spiralborr     | 20 mm                                     |
| Max. borrhdjup                  | 50 mm                                     |
| Gängskärning                    | M 16                                      |
| tomgångsvarvtal                 | 100 - 250 / 200 - 450 /min                |
| varvtal vid nominell belastning | 250 / 450 /min                            |
| Verktysfäste                    | Morsekona MK 2 / Weldonskaft 19 mm (3/4") |
| vikt                            | 12.7 kg                                   |
| kabellängd                      | 5 m                                       |
| Vridmoment                      | 90 / 50 Nm                                |
| Max. slag                       | 160 mm                                    |
| Max. magnethållkraft            | 12250 N                                   |
| Magnetfotens mått               | 90 x 190 mm                               |
| Höjd slid nedersta läget        | 457 mm                                    |
| Höjd slid översta läget         | 610 mm                                    |

## Vibration

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Borrning i metall | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljudtrycksnivå        | 79 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LWA) | 92 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

## Leveransomfattning

Industrifäste för Weldonhållare 19 mm  
Utkastarstift 75 och 100 mm  
Utdrivare MK 2  
Låsrem  
Innersexkantnyckel SW 5  
Spånskydd  
Transportväska