

UHE 2660-2 Quick (600697500) Multihammare metaBOX 145 L; med Metabo-Quick-chuck

Best.nr 600697500

EAN 4007430306227



Alternativ bild



- Multihammare med 4 funktioner: hammarborrning, borrning i två hastigheter och mejsling
- Metabo Quick: snabbt byte mellan SDS-plus-hammarchuck och snabbchuck för borrning i trä och metall
- Vario (V)-elektronik för arbete med materialanpassade varvtal
- Reglage för varvtal och antal slag
- Tvåhastighetsväxel: två borrhastigheter för effektiv borrning i trä och metall (utan slag)
- Metabo maratonmotor med dammskydd för en lång livslängd
- Högeffektiv slagmekanism, precisionslagrad i ett hus av aluminiumlegering: lång livslängd och robust
- Perfekt ergonomi tack vare tyngdpunkt nära handen och optimerad greppkontur
- Underliggande omkopplare, skyddad mot skador och damm
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om bormaskinen blockeras, för säkrare arbete
- Låsbart reglage, underlättar långvarigt arbete
- Kulhylsa som skonar kabeln och ger optimal rörelsefrihet i arbetet
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Max. enkelslagsenergi (EPTA)	2.8 J
Max. antal slag	4200 /min
Nominellt upptagen effekt	800 W
Borr-Ø betong med slagborrning	26 mm
Borr-Ø murverk med borrkronor	68 mm
Borr-Ø, stål	13 / 6 mm
Borr-Ø mjukt trä	32 / 28 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Varvtal vid nominell belastning	790 / 1860 /min
Verktygsfäste	SDS-plus
diameter fästhals	50 mm
Vikt utan nätkabel	3.1 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Borrning i metall	3.3 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Hammarborrning betong	12.9 m/s ²
Mätosäkerhet K	2.4 m/s ²
Mejsling	8.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	88 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LWA)	99 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Hammarchuck för verktyg med SDS-plus-fäste
 Snabbchuck för verktyg med cylindriskt fäste
 Gummerat extrahandtag
 Borrdjupanslag
 metaBOX 145 L